



PROMAX 30 SUPAFLUSH

Pompa pentru decalcifiere / detartrare cu inversor de flux

Proiectata pentru o curatare usoara a instalatiei de incalzire in intregime. Elimina problemele de circulatie ale apei cauzate de acumularile de namol, depozite de coroziune si calcar. Pompa pentru decalcifiere SUPAFLUSH lucreaza la o presiune maxima de 2 bar si reuseste sa curete eficace pana la 20 radiatoare. Temperatura lichidului de lucru pana la 50°C - 55°C. Principalele caracteristici: valva dubla de evacuare rapida dotata cu iesiri din alama cu diametrul 3/4"; capac de protectie; robinet in 90° pentru reinnoirea apei; furtune de racordare și pâlnie de umplere sunt conținute într-o sacosă de transport practică, cu maner si curea de umar. Cărucior pliant (optional).

ATENȚIE!!!

NU porniti pompa fara sa aiba lichid in rezervor cel putin pana la indicatia "MIN"

Dupa fiecare utilizare scoateti solutia chimica din rezervorul pompei si spalati-l corespunzator

Cod	Articol	Capacitate rezervor (Lt)	Dimens. (cm)	Presiune max (bar)	Debit max (m ³ /h)	Grad de protectie (IP)	Putere (HP)
10.100.060	Promax 30 Supaflush	27	58x45x30	2	5400	-	0,45

Furnizor:

Aquamax S.r.l.

Adresa: Italia, Loreto (AN)

Via Barca 60025

Tel: **0039071780064**

E-mail: info@aquamax.it

website: www.aquamax.it

Importator:

TermoClima Exim srl

Adresa: Romania, Bucuresti, sector 3

str. Soldat Stelian Mihale nr.11

Tel: **0722-745312; 0745-040429**

E-mail: termoclimaexim@gmail.com

website: www.termoclimaexim.ro