



SUPAMEG FILTER

Filtru magnetic

Produs pentru a proteja centrala termica si instalatia de incalzire de rezidurile de fier prezente in apa. Puterea magnetica 12000 gauss. Dimensiuni: mm 124x253 h. Posibilitatea extragerii cilindrului magnetic fara deschiderea filtrului astfel incat sa se previna contactul direct cu mainile. Echipat cu valva de descarcare pentru a facilita indepartarea oxidului de fier. Apa trece fortat printr-o serpentina pentru a creste timpul de contact pe bara magnetica. Vas transparent pentru inspectarea vizibila a acumularilor de fier.

| Cod | Articol | Dimensiuni (mm LxH) | Putere DFT (Gauss) | Racorduri (Toli) | Temp. max (°C) |
|------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| 10.112.040 | Supameg Filter | 253x124 | 12000 | 3/4 | 70 |

Presiune de lucru max: 4,5 bar

Presiune max: 10 bar

Debit: 3 mc/h

Temperatura max: 70°C

Furnizor:

Aquamax S.r.l.

Adresa: Italia, Loreto (AN)

Via Barca 60025

Tel: **0039071780064**

E-mail: **info@aquamax.it**

website: **www.aquamax.it**

Importator:

TermoClima Exim srl

Adresa: Romania, Bucuresti, sector 3

str. Soldat Stelian Mihale nr.11

Tel: **0722-745312; 0745-040429**

E-mail: **termoclimaexim@gmail.com**

website: **www.termoclimaexim.ro**